

CapaSilan



Technische gegevens

Toepassing	Muurverf, waterverdunbaar
Soortelijke massa	1,47 g/cm ³
Natte slijtage	Klasse 1, is schrobvast DIN 53778
Dekking	Klasse 1 (volgens DIN EN 13300)
Verbruik	140 ml/m ²
Glansgradatie	Extreem mat (volgens DIN EN 13300)

Inhoudsstoffen

Productcode/GISCODE	M-DF01; BSW20
Soort product	Dispersiemuurverf, emissie- en oplosmiddelvrij
Conserveermiddel	niet aanwezig
VOS-gehalte conform RL 2004/42/EG	0,1 %
	< 1 g/l
VOS-gehalte LEED [less water]	< 1 g/l
Oplosmiddel- en weekmakervrij	ja
conform VdL- RL 01	
Waterverdunbaar conform 2004/42/EG	ja
(Decopaint)	
Lood, cadmium, chroom VI *	geen
SHVC >0,1-Substances of Very High	geen
Cocern	geen
* niet aanwezig	

Milieulogo

Gebouwcertificering

Geschikt conform DGNB Kriterium ENV 1.2 (versie 2018 en 2015)

Nr.	Toepassing	Soort product	Onderzochte stoffen/ aspecten	QS 1	QS 2	QS 3	QS 4
2	Coatings op overwegend minerale ondergronden binnen bijv. behang, tegels, gipskartonplaten etc. Niet bedoeld worden vloeroppervlakken en bereiden oppervlakken in parkeergarages, inritten etc.	Decoratieve coating, decoratieve pleister, stofbindende coating, vloercoating zonder speciale technische eisen, coating ter bescherming van beton	VOS / SVOS	Ja	Ja	Ja	Ja

Gebouwcertificering - LEED

LEED v.4 (EQ CREDIT: Low emitting materials)	voldoet aan de eisen
LEED 2009 (IEQ4.1/ IEQ4.2/ IEQ4.3)	voldoet aan de eisen
Categorie	flat topcoat
VOS-Limiet	50 g/l
Voldoet aan de limiet	ja
Categorie	flat topcoat with colorant added at the poin-of-sale
VOS-Limiet	300 g/l
Voldoet aan de limiet	ja
AgBB-getest	voldoet voldoet
Formaldehydegrenswaarde <10 µg/m ³ (28 d)	aan de eis
Aandeel recycling	niet getest
Fabrikant	DAW SE Roßdörfer Straße 50 DE-64372 Ober-Ramstadt

Gebouwcertificering - waarderingssysteem NaWoh

Waarderingssysteem duurzame woningbouw (NaWoh) v3.1	geschikt
---	----------

Duurzaamheidsverklaring Datum: 14-07-2022

Deze verklaring is op basis van laatste stand van de techniek en onze ervaring opgesteld. Gezien de vele eisen die aan gebouwcertificeringen worden gesteld, wordt de koper/gebruiker niet ontslagen van zijn verplichting om deze verklaring te controleren op de geschiktheid voor het beoogde certificatiesysteem en de daarbij behorende eisen. Deze duurzaamheidsverklaring is uitsluitend geldig in combinatie met de laatste versie van het Technisch Informatieblad en het Veiligheids Informatieblad. Raadpleeg hiervoor onze Homepage www.dawnederland.nl