

CapaTex Fix THIX



Technische gegevens

Toepassing	Vorstrijkmiddel op waterbasis
Soortelijke massa	1,00 g/cm ³
Verbruik	50-200 ml/m ²

Inhoudsstoffen

Productcode/GISCODE	M-GP01; BSW20
VOS-gehalte volgens RL 2004/42/EG	0 % < 1 g/l
VOS-gehalte LEED [less water]	< 1 g/l
oplosmiddel- en weekmakervrij volgens VdL- RL 01	ja
Waterverdunbaar volgens 2004/42/EG (Decopaint)	ja
Lood, cadmium, chroom VI *	niet aanwezig
SVHC > 0,1 % - Substances of Very High Concern	niet aanwezig
(* geen receptuursbestanddeel)	

Milieulogo

Duurzaamheidsverklaring

Gebouwcertificering - DGNB

Geschikt conform DGNB criterium ENV 1.2 (Systeemversie 2018 en 2015)

Nr.	Toepassing	Soort product	Onderzochte stoffen/ aspecten	QS 1	QS 2	QS 3	QS 4
2	Coatingen op minerale ondergronden binnen zoals bijv. behang, tegels, gipskartonplaten etc. Niet geschikt voor toepassing op vloeren, wegen, opritten, parkeergarages	Decoratieve coating, voorstrijkmiddel, decoratief pleisterwerk, diepgrond, vloercoatings zonder speciale eisen, betonlasur	VOS / SVOS	Ja	Ja	Ja	Ja

Gebouwcertificering - LEED

LEED v.4 (EQ CREDIT: Low emitting materials) LEED 2009 (IEQ4.1/ IEQ4.2/ IEQ4.3)	voldoet niet aan de eisen voldoet aan de eisen
Productcategorie VOC-Limiet Voldoet aan de limiet	primer, sealer or undercoat 100 g/l ja
Aandeel recycling	niet getest
Fabrikant	DAW SE Roßdörfer Straße 50 DE-64372 Ober-Ramstadt

Gebouwcertificering - waarderingssysteem NaWoh

Waarderingsstelsel duurzame woningbouw (NaWoh) v3.1	geschikt
--------------------------------------------------------	----------

Duurzaamheidsverklaring Datum: 19-03-2019

Deze verklaring is op basis van laatste stand van de techniek en onze ervaring opgesteld. Gezien de vele eisen die aan gebouwcertificeringen worden gesteld, wordt de koper/gebruiker niet ontslagen van zijn verplichting om deze verklaring te controleren op de geschiktheid voor het beoogde certificatiesysteem en de daarbij behorende eisen. Deze duurzaamheidsverklaring is uitsluitend geldig in combinatie met de laatste versie van het Technisch Informatieblad en het Veiligheids InformatieBlad. Raadpleeg hiervoor onze Homepage www.dawnederland.nl

Caparol Farben Lacke GmbH · Roßdörfer Straße 50 · DE-64372 Ober-Ramstadt · Telefon +496154710 · Telefax +49615471222 · www.caparol.de · info@caparol.de