

# ThermoSan® NQG®



## Technische gegevens

Toepassing	Muurverf, met water te verdunnen
soortelijke massa	1,48 g/m <sup>3</sup>
Verbruik	150 - 200 ml/m <sup>2</sup>
Glansgraad	Mat (volgens DIN EN 13300)

## Inhoudsstoffen

Productcode/GISCODE	M-SF01F
Inhoudsstoffen	Siliconenharsverf, waterverdunbaar met filmbescherming
VOS-gehalte conform RL 2004/42/EG	< 3 % < 40 g/l
VOS-gehalte LEED [less water]	< 80 g/l
Waterverdunbaar conform 2004/42/EG (Decopaint)	ja
Filmbeschermers	aanwezig (werkzame stof voldoet aan 528/2012/EG)
Lood, cadmium, chroom VI *	niet aanwezig
(* niet aanwezig)	

## Milieulogo

## Duurzaamheidsverklaring

### Gebouwcertificering - DGNB

Geschikt conform DGNB Kriterium ENV 1.2 (2018 en 2015)

Nr.	Toepassing	Soort product	Onderzochte stof	QS 1	QS 2	QS 3	QS 4
5	Vloeibare coating op minerale ondergronden buiten zoals beton, metselwerk, minerale pleisters en mortels, sierpleister, gevelisolatiesystemen	Onderzocht is de decoratieve verf en dispersie lijm voor isolatieplaten	VOS	ja	ja	ja	ja
31	Muurverf met filmconserveermiddel, bevat biocide volgens EU-richtlijn	sierpleister voor buiten, buitengevelafwerking, vloerafwerking van wol / natuurvezels, beitsen met filmconserveermiddel	Biocide (product 7 en 9 vlg 528/2021/EG middel voor bouwmaterialen tegen algen, fungicide en motten	ja	ja	ja	ja *)

ja \*) Ja. voor NWO15: biocide product niet toepassen binnen, uitzondering als toepassing eindafwerking

### Gebouwcertificering - LEED

LEED v.4 (EQ CREDIT: Low emitting materials) Geen beoordeling mogelijk

LEED 2009 (IEQ4.1/ IEQ4.2/ IEQ4.3) Voldoet aan limiet

Productcategorie flat topcoat with colorant added at the point-of-sale  
VOS-limiet 100 g/l  
Voldoet aan de limiet ja

Aandeel recycling niet getest

Fabrikant DAW SE  
Roßdörfer Straße 50  
DE-64372 Ober-Ramstadt

### Gebouwcertificering - NaWoh

Waarderingsysteem duurzame woningbouw (NaWoh) v3.1 voldoet

Duurzaamheidsverklaring Datum: 21-07-2021

Deze verklaring is op basis van laatste stand van de techniek en onze ervaring opgesteld. Gezien de vele eisen die aan gebouwcertificeringen worden gesteld, wordt de koper/gebruiker niet ontslagen van zijn verplichting om deze verklaring te controleren op de geschiktheid voor het beoogde certificatiesysteem en de daarbij behorende eisen. Deze duurzaamheidsverklaring is uitsluitend geldig in combinatie met de laatste versie van het Technisch Informatieblad en het Veiligheids Informatieblad. Raadpleeg hiervoor onze Homepage [www.dawnnederland.nl](http://www.dawnnederland.nl)

Caparol Farben Lacke GmbH · Roßdörfer Straße 50 · DE-64372 Ober-Ramstadt · Telefon +496154710 · Telefax +49615471222 · [www.caparol.de](http://www.caparol.de) · [info@caparol.de](mailto:info@caparol.de)