

Capadecor® Diamonds

Glinster-pigment voor dunne, transparante en dekkende afwerkingen binnen.

Materiaal

Toepassing

Glinster-effectpigment, toe te passen in combinatie met Capadecor® wandlasuren en vele andere producten. Capadecor® Diamonds uitsluitend binnen toepassen.

Eigenschappen

- droog pigment voor toepassing binnen
- met glinstereffect, ook in matte producten
- individueel te doseren tot max. 3 %

Verpakking

75 g
(verpakkingseenheid 4 x 75 g in een doos)

Kleur

- goud glinstering
- zilver glinstering
- brons glinstering

Opslag

Koel, maar vorstvrij. In originele, goed gesloten verpakking 2 jaar te bewaren.

Aanvullende producten

- ArteLasur
- ArteVelvet
- DecoLasur Glanzend
- DecoLasur Matt
- Capadecor® VarioPutz
- Calcino Romantico
- Stucco Satinato
- PremiumColor¹⁾

¹⁾ De toevoeging in binnenmuurverven - met uitzondering van PremiumColor - kan niet zonder meer worden geadviseerd vanwege de verscheidenheid aan ondergronden, verwerkingsmethode en de individuele laagdikte van het product. Verdere toepassingen moeten altijd door de verwerker worden gecontroleerd aan de hand van een proefvlak op het object.

Toepassing conform
technisch informatieblad nr. 606

binnen 1	binnen 2	binnen 3	buiten 1	buiten 2
+	+	o	-	-
(-) niet geschikt / (o) beperkt geschikt / (+) geschikt				



Verwerking

Geschikte ondergronden	Raadpleeg het TI van het toe te passen product.																																		
Vorbereiding van de ondergrond	Raadpleeg het TI van het toe te passen product.																																		
Verwerkingsmethode	<p>Voor het aanbrengen van de Capadecor Diamonds het Technisch Informatieblad van één van de volgende producten raadplegen:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ ArteLasur ■ ArteVelvet ■ DecoLasur Glänzend ■ DecoLasur Matt ■ VarioPutz ■ Calcino Romantico ■ Stucco Satinato ■ PremiumColor <p>Bij gebruik van de effectpigmenten moeten de besnijranden nat in nat worden nagerold en zoveel als mogelijk worden overlapt. Een nabehandeling van de verflaag met de kwast of narollen in één richting is niet noodzakelijk. Het oppervlakte-effect wordt hierdoor nadelig beïnvloed. Dit geldt ook voor de gekozen glansgradatie.</p> <p>Capadecor® Diamonds uitsluitend als eindafwerking toepassen.</p>																																		
Verbruik	<p>Standaard wordt een toepassing van maximaal 3 % geadviseerd. Wij adviseren altijd een proefvlak te maken en de opdrachtgever het eindresultaat te laten beoordelen.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Toevoeging in %</th> <th colspan="6">Verpakking</th> </tr> <tr> <th>1,25 l</th> <th>2,5 l</th> <th>5,0 l</th> <th>7,5 l</th> <th>12,5 l/kg</th> <th>15 kg</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1 %</td> <td>13 g</td> <td>25 g</td> <td>50 g</td> <td>75 g</td> <td>125 g</td> <td>150 g</td> </tr> <tr> <td>2 %</td> <td>16 g</td> <td>50 g</td> <td>100 g</td> <td>150 g</td> <td>250 g</td> <td>300 g</td> </tr> <tr> <td>3 %</td> <td>19 g</td> <td>75 g</td> <td>150 g</td> <td>225 g</td> <td>375 g</td> <td>450 g</td> </tr> </tbody> </table>	Toevoeging in %	Verpakking						1,25 l	2,5 l	5,0 l	7,5 l	12,5 l/kg	15 kg	1 %	13 g	25 g	50 g	75 g	125 g	150 g	2 %	16 g	50 g	100 g	150 g	250 g	300 g	3 %	19 g	75 g	150 g	225 g	375 g	450 g
Toevoeging in %	Verpakking																																		
	1,25 l	2,5 l	5,0 l	7,5 l	12,5 l/kg	15 kg																													
1 %	13 g	25 g	50 g	75 g	125 g	150 g																													
2 %	16 g	50 g	100 g	150 g	250 g	300 g																													
3 %	19 g	75 g	150 g	225 g	375 g	450 g																													
Verwerkingstijd	Materialen waaraan Capadecor® Diamonds is toegevoegd moeten binen een week worden verwerkt. Een mooi glittereffect van het nog niet verwerkte product kan niet worden gegarandeerd.																																		
Reinigen gereedschap	Direct na gebruik met water reinigen met toevoeging van wat zeep.																																		
Opmerkingen	Capadecor® Effectpigmenten worden in poedervorm geleverd. Ga met het product zorgvuldig om. Bij onzorgvuldig gebruik kunnen stofwolken ontstaan.																																		

Verwijzingen

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)	<p>Uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik.</p> <p>Voor actuele informatie raadpleeg het meest recente VeiligheidsInformatieBlad.</p>
Afval	Inhoud / verpakking afvoeren volgens lokale regelgeving.
Inhoudstoffen	Polyester, epoxyhars en metaalpigmenten.
Technisch advies	Alle in de praktijk voorkomende ondergronden en de behandeling daarvan kunnen niet in dit technisch informatieblad worden opgenomen. Moeten ondergronden behandeld worden die niet in deze TI worden vermeld, vraag dan een objectgericht advies aan. Wij adviseren u graag.
Servicecentrum	<p>DAW NEDERLAND B.V.</p> <p>Tel.: (+31) (0)33 247 50 00 Fax: (+31) (0)33 247 50 12 e-mail: info@dawnederland.nl</p> <p>Kijk ook op www.dawnederland.nl</p>