

Sylitol® RapidGrund 111

Vorstrijkmiddel op basis van silicaat. Uitstekend met de roller te verwerken.



Materiaal

Toepassing

Sylitol® RapidGrund 111 kan met de roller verwerkt worden. Het voorstrijkmiddel is transparant, egaliseerd, verstevigt minerale ondergronden die sterk en ongelijkmatig zuigen, dringt diep in de ondergrond en is binnen en buiten toe te passen. Ideaal voor toepassing op zuigende ondergronden zoals mineraal pleisterwerk, oude dispersie-silicaatverflagen, kalkzandstenen metselwerk, cellenbeton, natuursteen en beton. Tevens geschikt voor het op verwerkingsdikte brengen van dispersie-silicaatverf en -sierpleister.

Eigenschappen

- verstevigt de ondergrond
- dringt diep in
- heeft een verkiezelende werking
- spat niet bij verwerking met de roller
- eenvoudig en snel te verwerken

Materiaalbasis

Kaliwaterglas met organisch toeslagstoffen volgens DIN 18 363 - 2.4.1.

Verpakking

2½ en 10 liter

Kleur

Transparant

Opslag

Koel maar vorstvrij bewaren. Aangebroken verpakking goed sluiten. Materiaal uitsluitend opslaan in emmers van kunststof. In gesloten verpakking ca. 12 maanden houdbaar.

Technische eigenschappen

- Soortelijke massa: ca. 1,1 g/cm³

Toepassing conform technisch informatieblad nr. 606

binnen 1	binnen 2	binnen 3	buiten 1	buiten 2
+	+	+	+	+
(-) net geschikt / (○) beperkt geschikt / (+) geschikt				

Verwerking

Geschikte ondergronden

De ondergrond moet draagkrachtig, schoon, droog en vrij zijn van stoffen die de hechting verminderen.

Vorbereitung van de ondergrond

Raadpleeg voor de voorbehandeling van de ondergrond het technisch informatieblad nr. 650 "Ondergronden en voorbehandelingen".



Verwerkingsmethode	Uitstekend met de roller te verwerken. Ook aan te brengen met kwast, borstel en airless spuitapparaat. Bij spuiten moet rekening worden gehouden met extra spuitniveau. Voor gebruik kort doorroeren. Voorzorgsmaatregelen: Omgeving van de te behandelen vlakken zorgvuldig afdekken, vooral glas, keramiek en natuursteen. Spatten onmiddellijk afspoelen met veel water.
Verdunnen	■ Indien noodzakelijk tot 2 delen met water verdunnen. Na verdunnen met water wordt verwerking met de verfroller niet meer geadviseerd. ■ Als verdunningsmiddel toe te passen. Raadpleeg de technische informatiebladen van Sytilo® buiten- en binnenmuurverf en Sytilo® sierpleisters.
Opbouw van het systeem	Afhankelijk van de zuiging van de ondergrond onverdund met de roller verwerken. Bij verdunnen met water met de kwast nat-in-nat goed in de ondergrond borstelen tot een verzadiging is bereikt. Na het voorstrijklaag mag geen gesloten, glanzende laag zichtbaar zijn. Sytilo® RapidGrund 111 mag niet met andere producten worden gemengd.
Verbruik	Afhankelijk van de zuiging en soort ondergrond ca. 50 - 200 ml/m ² . Nauwkeurig verbruik vaststellen door een proef op het object.
Verwerkingsomstandigheden	Minimaal 8° C en maximaal 30° C voor materiaal, omgeving en ondergrond tijdens verwerking en droogfase.
Droogtijd	Bij 20 °C en 65 % relatieve luchtvochtigheid na ca. 12 uur over te schilderen. Lagere temperaturen en hogere relatieve luchtvochtigheid verlengen de droogtijd.
Gereedschap	Met de roller (polyamide, vacht lengte 13-15 mm), kwast of borstel aanbrengen.
Reinigen gereedschap	Gereedschap direct na gebruik met water reinigen.
Airless-applicatie	Spuithoek: 60° Nozzle: 0,029" Spuitdruk: 50 bar
Opmerkingen	Vorstrijkmiddel niet toepassen op horizontale oppervlakken. Aangrenzende oppervlakken, in het bijzonder glas, keramiek en (geglazuurd) metselwerk zorgvuldig afdekken. Sytilo® RapidGrund 111 heeft een etsende werking.

Verwijzingen

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)	Uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik. Voor actuele informatie raadpleeg het meest recente VeiligheidsinformatieBlad.
Afval	Inhoud / verpakking afvoeren volgens lokale regelgeving.
EU-grenswaarde VOS	De grenswaarde van dit product (cat. A/a) is max. 30 g/l (2010). Dit product bevat max. < 1 g/l VOS.
Productcode	Giscode: BSW10
Inhoudstoffen	Bevat alkaliwaterglas, polyacrylaathars, water en additieven.
Technisch advies	Alle in de praktijk voorkomende ondergronden en de behandeling daarvan kunnen niet in dit technisch informatieblad worden opgenomen. Moeten ondergronden behandeld worden die niet in deze TI worden vermeld, vraag dan een objectgericht advies aan. Wij adviseren u graag.
Servicecentrum	DAW NEDERLAND B.V. Tel.: (+31) (0)33 247 50 00 Fax: (+31) (0)33 247 50 12 e-mail: info@dawnederland.nl Kijk ook op www.dawnederland.nl