

Capadecor® DecoLasur Glänzend

Transparante, lazerende muurverf op basis van dispersie voor binnen.



Materiaal

Toepassing

Voor decoratieve, semi-transparante afwerkingen, binnen. Toe te passen op o.a. rauhfaserbehang, glasvezelweefsel en MultiStruktur.

Eigenschappen

- minimale emmissie en oplosmiddelvrij
- waterdampdoorlatend
- goede hechting
- natteslijtage klasse 1
- transparant
- bestand tegen ontsmettingsmiddelen op waterbasis

Materiaalbasis

Kunstharsdispersie.

Verpakking

2½ en 5 liter

Kleur

Transparant.
Op kleur te brengen volgens het ColorExpress-systeem en met CaparolColor-mengkleuren.

Glansgraad

Glanzend

Opslag

Koel maar vorstvrij. Aangebroken verpakking goed gesloten bewaren.

Technische eigenschappen

- Soortelijke massa: ca. 1,00 g/cm³

Aanvullende producten

- Capadecor® DecoGrund
- Pearl White

Toepassing conform
technisch informatieblad nr. 606

binnen 1	binnen 2	binnen 3	buiten 1	buiten 2
+	+	○	-	-
(-) niet geschikt / (○) beperkt geschikt / (+) geschikt				



Verwerking

Geschikte ondergronden	De ondergrond moet draagkrachtig, schoon, droog en vrij zijn van stoffen die de hechting verminderen.
Vorbereiding van de ondergrond	Zie voor voorbehandeling van de ondergrond "Ondergronden en voorbehandelingen". Het eindresultaat van een semi-transparante wandafwerking is sterk afhankelijk van de zuiging en structuur van de ondergrond, de gekozen kleurcombinatie en lichtinval. Ook het gebruikte gereedschap en het individuele handschrift van de verwerker spelen een rol bij het eindresultaat. Altijd een proefvlak op het object maken om het eindresultaat vast te stellen.
Verwerkingsmethode	DecoLasur Glänzend kan aangebracht worden met een ingewerkte witborstel, platte penseel, natuurspons of doeken. De keuze is afhankelijk van het beoogde eindresultaat.
Opbouw van het systeem	Tussenlaag: De tussenlaag dekkend aanbrengen bij een lazerende afwerking. Ook aanzetten en rolbanen in de tussenlaag zullen zichtbaar blijven bij afwerken met DecoLasur. Een tussenlaag aanbrengen met CapaTex Primer op een gladde ondergrond en MulitiStruktur op een gestructureerde ondergrond. Matte binnenmuurverven zijn door de zuigende werking (aanzetten) niet geschikt. Test vooraf of de binnenmuurverf geschikt is. De tussenlaag bij een lazerende afwerking altijd met een borstel nabewerken om een zichtbare rolstructuur te voorkomen. Door te sterke zuiging kunnen aanzetten ontstaan. Na drogen mag de tussenlaag geen kleurverschil vertonen en moet gelijkmatig zuigen. Afwerklaag: Één tot drie lagen aanbrengen met DecoLasur Glänzend, op kleur gebracht volgens het ColorExpress-systeem en met CaparolColor-mengkleuren. Op verwerkingsdikte brengen met maximaal 20 % water.
Verbruik	Ca. 80-200 ml/m ² per laag op een glad oppervlak. Op ruwe oppervlakken naar verhouding meer. Nauwkeurig verbruik vaststellen door een proef op het object.
Verwerkingsomstandigheden	Minimaal 5 °C voor omgeving en ondergrond tijdens verwerking en droogfase.
Droogtijd	Nat-in-nat werken is mogelijk. Afhankelijk van de applicatietechniek tot 12 uur droogtijd tussen de lagen aanhouden. Lagere temperaturen en een hoge relatieve luchtvochtigheid verlengen de droogtijd.
Reinigen gereedschap	Gereedschap direct na gebruik met water reinigen. Zonodig een reinigingsmiddel toevoegen.
Opmerkingen	Niet op horizontale oppervlakken toepassen waarop water blijft staan. Om een rolstructuur te voorkomen moet de grond- en tussenlaag met een kwast worden aangebracht.

Verwijzingen

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)	Uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik Bevat: 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, gemengd product van 5-Chloor-2- methyl-2H-isothiazol-3-on en 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1). Kan een allergische reactie veroorzaken. Voor actuele informatie raadpleeg het meest recente VeiligheidsInformatieBlad.
Afval	Inhoud / verpakking afvoeren volgens lokale regelgeving
EU-grenswaarde VOS	De grenswaarde voor dit product (cat. A/b) is max. 100 g/l (2010). Het product bevat < 1 g/l VOS.
Inhoudstoffen	Bevat: polyvinylacetaathars, water, additieven en conserveermiddel.
Technisch advies	Alle in de praktijk voorkomende ondergronden en de behandeling daarvan kunnen niet in dit technisch informatieblad worden opgenomen. Moeten ondergronden behandeld worden die niet in deze TI worden vermeld, vraag dan een objectgericht advies aan. Wij adviseren u graag.
Servicecentrum	DAW NEDERLAND B.V. Tel.: (+31) (0)33 247 50 00 Fax: (+31) (0)33 247 50 12 e-mail: info@dawnederland.nl Kijk ook op www.dawnederland.nl