

Dupa-HaftGrund

Oplosmiddelhoudend, wit gepigmenteerd en aromaatvrij voorstrijkmiddel voor toepassing buiten.

Materiaal

Toepassing

Eigenschappen

Materiaalbasis

Verpakking

Kleur

Glansgraad

Opslag

Technische eigenschappen

Aanvullende producten

Toepassing conform
technisch informatieblad nr. 606

Wit gepigmenteerd voorstrijkmiddel. Geschikt voor licht poederende, oude verflagen en als hechtbrug op zwak zuigende, gladde oppervlakken. Als voorstrijkmiddel onder Duparol-muurverf. Moet met een ander product worden afgewerkt, dan de hechting testen door een proef op het object. Dupa-HaftGrund is **onverdund** geschikt voor gevelisolatiesystemen met polystyreen als isolatieplaat.

- toe te passen op gladde, matig zuigende ondergronden
- onverdund geschikt op polystyreen ondergronden
- heeft een verstevigende, nivellerende werking
- tot 0 °C te verwerken

Polymerisaathars.

10 liter.

Wit.

Dupa-HaftGrund kan op kleur af fabriek worden geleverd. Informeer vooraf naar de levertijden.

Mat

Koel en vorstvrij bewaren.

- Soortelijke massa: ca. 1,2 g/cm³

- Duparol
- na volledig drogen afwerken met een muurverf op basis van dispersie of siliconenhars

binnen 1	binnen 2	binnen 3	buiten 1	buiten 2
-	-	-	+	+

(-) niet geschikt / (o) beperkt geschikt / (+) geschikt



Verwerking

Geschikte ondergronden	De ondergrond moet draagkrachtig, schoon, droog en vrij zijn van stoffen die de hechting verminderen. Raadpleeg voor voorbehandeling van de ondergrond het technisch informatieblad nr. 650 "Ondergronden en voorbehandelingen".
Verwerkingsmethode	Dupa-HaftGrund aanbrengen met oplosmiddelbestendige kwast of roller.
Verdunnen	Dupa-HaftGrund onverdund gebruiken of verdunnen met max 20 % Dupa Fix Grund. Op polystyreen (EPS) Dupa-HaftGrund onverdund gebruiken.
Opbouw van het systeem	Dupa-HaftGrund in 1 of 2 lagen aanbrengen, afhankelijk van de zuiging van de ondergrond.
Verbruik	Afhankelijk van de zuiging van de ondergrond 180-220 ml/m ² . Nauwkeurig verbruik vaststellen door een proef op het object.
Verwerkingsomstandigheden	Dupa-HaftGrund is niet gevoelig voor vorst en kan tot 0 °C worden verwerkt, mits de ondergrond droog is en vrij van ijs.
Droogtijd	Bij 20 °C en 65 % relatieve luchtvochtigheid is Dupa-HaftGrund niet eerder dan na 12 uur over te schilderen. Lagere temperaturen en hogere luchtvochtigheid verlengen de droogtijd, soms wel tot meerdere dagen.
Gereedschap	Dupa-HaftGrund aanbrengen met oplosmiddelbestendige kwast of roller.
Reinigen gereedschap	Gereedschap direct na gebruik reinigen met DisboADD 419 of kwastenreiniger.
Opmerkingen	Dupa-HaftGrund niet met andere producten vermengen en alleen met Dupa Fix Grund verdunnen. Niet mengen met Duparol. Niet geschikt op horizontale oppervlakken waarop water blijft staan.

Verwijzingen

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)	Uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik. Bevat: Propaan-1-ol, 2-Methyl-1-propanol, N,N'-Ethaan-1,2-diylbis(12-hydroxyoctadecaan-1-amide). Kan een allergische reactie veroorzaken. Voor actuele informatie raadpleeg het meest recente VeiligheidsInformatieBlad.
Afval	Inhoud / verpakking afvoeren volgens lokale regelgeving.
EU-grenswaarde VOS	De grenswaarde van dit product (cat. A/h) is max. 750 g/l (2010). Dit product bevat < 490 g/l VOS.
Inhoudstoffen	Polyvinylacetaathars, calciumcarbonaat, titaanwit, silicaat, alcohol, water, additieven.
Technisch advies	Alle in de praktijk voorkomende ondergronden en de behandeling daarvan kunnen niet in dit technisch informatieblad worden opgenomen. Moeten ondergronden behandeld worden die niet in deze TI worden vermeld, vraag dan een objectgericht advies aan. Wij adviseren u graag.
Servicecentrum	DAW NEDERLAND B.V. Tel.: (+31) (0)33 247 50 00 Fax: (+31) (0)33 247 50 12 e-mail: info@dawnederland.nl Kijk ook op www.dawnederland.nl