



CAPAROL

THE POWER OF SURFACE.



DISBON

BUILDING PROTECTION

Sneller naar de finish met **RAPID SPEED**

Onze systeemoplossingen voor vloercoatings in slechts één dag



JIJ KUNT DIT

DisboFLOOR®
vloerafwerking

Snel, zuinig en nagenoeg geurloos

Het DISBON **RAPID SPEED**-duo: wanneer het echt snel moet!

Een vloer waarop niet gelopen, gereden of gewerkt kan worden, is héél onhandig. Het aanbrengen van een nieuwe vloercoating komt dan ook altijd ongelegen. Gebruikers of bewoners moeten wachten of binnen blijven. En wat erger is: in veel gevallen kost al die overlast ook nog eens tijd en geld. Daarom heeft DISBON een vloercoating ontwikkeld die razendsnel droog is én weer belast kan worden. Met het DISBON **RAPID SPEED**-duo kan uw opdrachtgever al na een paar uur de vloer weer vrijgeven en gebruiken. Door de ultrasnelle droogtijd van DISBON's nieuwste vloercoating is het meestal niet nodig om loopvoorzieningen aan te brengen. Ook dat scheelt tijd én kosten.

DisboFLOOR® **RAPID SPEED** is een 2-componenten vloercoating die snel uithardt. U kunt het product zowel binnen als buiten gebruiken op alle minerale vloeropervlakken. Ook het verwerken zelf is binnen en buiten vrijwel altijd mogelijk, omdat u DisboFLOOR® **RAPID SPEED** probleemloos kunt toepassen wanneer omgeving en ondergrond een temperatuur hebben tussen 3°C en 30°C. (De ideale materiaaltemperatuur tijdens de verwerking ligt tussen 15°C en 20°C.)

Of het nu gaat om een balkon, een flatgalerij, een (parkeer-) garagevloer of een industriële vloer, al na enkele uren is de coating uitgehard en kunt u de vloer weer in gebruik nemen. Met het DISBON **RAPID SPEED**-duo werkt u niet alleen vlug, maar ook veilig en verantwoord, want het product is nauwelijks te ruiken en volledig vrij van oplosmiddelen. DisboFLOOR® **RAPID SPEED** Primer is speciaal op de eindlaag afgestemd. Hierdoor wordt een goed op elkaar afgestemd taai-elastisch systeem aangebracht.



Toepassing en voordelen van het DISBON **RAPID SPEED**-duo

- Oplosmiddelvrij en vrijwel geurloos
- Bij 20°C al na ca 2 uur weer te belopen
- UV-bestendig
- Al vanaf 3°C te verwerken
- Bestand tegen diverse chemicaliën waaronder brandstoffen, oliën en zuren
- Zeer snel leverbaar in duizenden kleuren
- In sets van 7 kg en van 24,5 kg leverbaar
- Taai-elastisch (zowel primer als eindlaag)



Onvoorwaardelijk snel

Onze vier snelle **RAPID SPEED**-vloercoatingsystemen

Het kiezen van de juiste systeemoplossing hangt zowel af van de eisen van de opdrachtgever als van de uitvoering. Afhankelijk van het object kunnen deze vloereisen van verschillende factoren afhangen.

Met onze vier snelle **RAPID SPEED** vloercoatingsystemen kan aan bijna alle eisen en uitdagingen worden voldaan en deze worden opgelost.

Systeem 1: **Van oud naar nieuw!**

Voor het oprfrissen van bestaande oude coatings met slechts één product.



Systeem 2: **De turbo renovatie**

Belangrijke oppervlakken snel herstellen en weer in gebruik nemen.



Systeem 3: **In één dag klaar!**

Plaatsing van een complete nieuwe vloer in slechts één dag.



Systeem 4: **Mooi en snel**

Esthetiek en functie gecombineerd.



Systeem 1: Van oud naar nieuw!

Voor het oprispen van bestaande oude coatings met slechts één product.



Toepassing en voordelen

- **Bijzonder snel**
door het éénlaagssysteem
- **Eenvoudige ondergrondvoorbereiding**
roterende schuurmachine is vaak al voldoende
- **Nagenoeg geurloos**
renoveren tijdens gebruik
- **Diverse ontwerpmogelijkheden**
kleuren en chips

Verpakking	326: 7 kg, 24,5 kg
Houdbaarheid	Ongeopende verpakking minstens 9 maanden
Kleuren	326: nagenoeg alle RAL-kleuren Overige kleuren op aanvraag

Rapporten en toelatingen

- ▶ Eurofins IAC Gold gecertificeerd
- ▶ Toepassing levensmiddelenindustrie

Verwerking



1. Voorbereiding

Reinigen/ontvetten. Intensief schuren totdat er een geheel egaal, mat oppervlak ontstaat. Stofzuig vervolgens grondig.



2. Afwerklaag

Verdeel DisboFLOOR® 326 RAPID met een rubberen rakel of 2K roller en rol daarna kruiselings met een roller. Zand het oppervlak eventueel in met een mengsel van DisboADD® 949 Quartz en DisboADD® 8255 Flakes (2:1).

Systeem 2: De turbo renovatie

Belangrijke oppervlakken snel herstellen en weer in gebruik nemen.



Toepassing en voordelen

- ▶ **Nagenoeg geurloos**
renoveren tijdens gebruik
- ▶ **Korte uitvaltijden**
ruimte zijn snel weer in gebruik te nemen
- ▶ **UV-bestendig**
voor lichte vloeren die niet vergelen
- ▶ **Antislip**
voor veiligheid tijdens gebruik
- ▶ **Hoge chemische en mechanische weerstand**
voor een duurzame afwerking

Verpakking	320: 7 kg, 24,5 kg 326: 7 kg, 24,5 kg
Houdbaarheid	Ongeopende verpakking minstens 9 maanden
Kleuren	320: transparant 326: nagenoeg alle RAL-kleuren Overige kleuren op aanvraag

Rapporten en toelatingen

- ▶ Eurofins IAC Gold gecertificeerd
- ▶ Toepassing levensmiddelenindustrie
- ▶ Antislip R10

Verwerking



1. Voorbereiding

Reinigen/ontvetten. Intensief schuren met behulp van diamantschuurmachine of kogelstralen, met gelijktijdige afzuiging.



2. Reparatie

Losse delen volledig verwijderen, EP-mortel volgens TI-specificaties aanmaken en uitvlakken.



3. Grondlaag

Verdeel DisboFLOOR® 320 RAPID met een rubberen rakel of 2K roller en rol daarna kruislings met een roller.



4. Tussenlaag

Verdeel DisboFLOOR® 326 RAPID met een rakel of 2K roller en rol daarna kruislings met een roller.



5. Afwerklaag

DisboFLOOR® 326 RAPID vullen met DisboADD® 942 of 943, verdelen met een vloerwisser of 2K roller en daarna kruislings aanrollen met een roller.

Systeem 3: In één dag klaar!

Plaatsing van een nieuw compleet vloercoatingsysteem in slechts één dag.



Toepassing en voordelendelen

- ▶ **Zeer krasbestendig oppervlak**
- ▶ **Hoge chemische en mechanische weerstand**
voor een duurzame afwerking
- ▶ **Antislip**
voor veiligheid tijdens gebruik
- ▶ **UV-bestendig**
voor lichte vloeren die niet vergelen
- ▶ **Diverse ontwerpmogelijkheden**
kleuren

Verpakking	320: 7 kg, 24,5 kg 326: 7 kg, 24,5 kg
Houdbaarheid	Ongeopende verpakking minstens 9 maanden
Kleuren	320: transparant 326: nagenoeg alle RAL-kleuren Overige kleuren op aanvraag

Rapporten en toelatingen

- ▶ Eurofins IAC Gold gecertificeerd
- ▶ Toepassing levensmiddelenindustrie
- ▶ Antislip R11 V4

Verwerking



1. Voorbereiding

Reinigen/ontvetten. Intensief schuren totdat er een geheel egaal, mat oppervlak ontstaat. Stofzuig vervolgens grondig.




2. Grondlaag

Verdeel DisboFLOOR® 320 RAPID met een rubberen rakel en rol daarna kruislings met een roller.



3. Afzanden

Bestrooi de nog verse DisboFLOOR® 320® RAPID primer met overtollig DisboADD® 943 kwartszandmengsel. Verwijder na het drogen het resterende zand met een bezem en stofzuiger.



4. Afwerken

Giet DisboFLOOR® 326 RAPID op het oppervlak en verdeel gelijkmatig met een rubberen rakel of 2K roller, daarna kruislings aanrollen met een roller.

Systeem 4: Mooi en snel

Esthetiek en functie gecombineerd.



Toepassing en voordelen

- ▶ **Nagenoeg geurloos**
renoveren tijdens gebruik
- ▶ **Hoge chemische en mechanische weerstand**
voor een duurzame afwerking
- ▶ **Antislip**
voor veiligheid tijdens gebruik
- ▶ **UV-bestendig**
voor lichte vloeren die niet vergelen

Verpakking	320: 7 kg, 24,5 kg 326: 7 kg, 24,5 kg 984: 25 kg
Houdbaarheid	Ongeopende verpakking minstens 9 maanden
Kleuren	320: transparant 326: nagenoeg alle RAL-kleuren Overige kleuren op aanvraag 984: antraciet, zwart-wit, wit-zwart

Rapporten en toelatingen

- ▶ Eurofins IAC Gold gecertificeerd
- ▶ Toepassing levensmiddelenindustrie
- ▶ Rutschhemmklasse R12 V4

Verwerking



1. Voorbereiding

Reinigen/ontvetten. Intensief schuren totdat er een geheel egaal, mat oppervlak ontstaat. Stofzuig vervolgens grondig.



2. Grondlaag

Verdeel DisboFLOOR® 320 RAPID met een rubberen rakel en rol daarna kruiselings met een roller.




3. Tussenlaag

Verdeel DisboFLOOR® 326 RAPID met een rubberen rakel of 2K rolleren rol daarna kruiselings met een roller.



4. Afzanden

Bestrooi een overmaat verse DisboFLOOR® 326 RAPID tussenlaag met DisboADD® 984 gekleurd kwartszand mengsel, verwijder het resterende zand met een bezem en stofzuiger.



5. Afwerklaag

Giet DisboFLOOR® 320 RAPID op het oppervlak en verdeel gelijkmatig met een hardrubberen spatel, daarna kruiselings aanrollen met een roller.

Sneller naar de finish met *RAPID SPEED*

DISBON is een merk van Caparol. Kijk op www.caparol.nl voor meer informatie en voor een verkooppunt bij u in de buurt.

Deze brochure is gedrukt op papier dat gemaakt is van 100% gerecyclede vezels. Chloorvrij gefabriceerd.

